

## Declaracion de Prestacion

### N° 0101/002 rev.4

Codigo identificación producto	Tubos soldados en acero S275J0H/1.0149 según EN10219:2006.
Identificación	Según lo indicado en la etiqueta identificadora con código de barras y/o número de partida en el certificado de pruebas.
Utilización prevista del producto para construcción	Perfil hueco para uso estructural con sección circular, cuadrada o rectangular conformado en frío y soldado, sin sucesivo tratamiento térmico.
Fabricante (domicilio social)	<b>Marcegaglia Carbon Steel</b> Via Bresciani, 16 – 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Italia
Planta de fabricación	<b>Gazoldo Degli Ippoliti</b> Via Bresciani, 16 – 46040 Gazoldo Degli Ippoliti (MN) - Italia
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción	<b>2+</b>
Empresa certificadora y número de acreditación	RINA Service S.p.A. – Via Corsica, 12 – 16128 Genova - Italia <b>0474</b>

Ha expedido el certificado de conformidad de control de producción en fábrica sobre la base de los siguientes elementos:

- Inspección inicial de la planta y del control de producción en fábrica.
- Seguimiento, evaluación y pruebas de control continuo de la producción de la fábrica.

#### Prestacion Declarada

Características esenciales		Prestacion		Norma Armonizada
<b>Tolerancias dimensionales</b>	Tubos redondos, Cuadrados y Rectangulares	De Acuerdo con EN10219-2:2019		EN10219-1:2006
<b>Durabilidad (composicion qimica)</b>	<b>Espesor nominal (mm)</b>	<b>Valores</b>		
	>	≤	max (%)	
	-	16	C: 0,20 P: 0,035 Si: - S: 0,035 Mn: 1,50 N: -	
<b>Límite elástico</b>	<b>Espesor nominal (mm)</b>	<b>Valores</b>		
	>	≤	min (MPa) max (MPa)	
	-	16	275 -	
<b>Resistencia de tracción</b>	<b>Espesor nominal (mm)</b>	<b>Valores</b>		
	>	≤	min (MPa) max (MPa)	
	-	3	430 580	
	3	16	410 560	
<b>Alargamiento (b,c)</b>	<b>Espesor nominal (mm)</b>	<b>Valores</b>		
	>	≤	min (%) max (%)	
	-	16	20 -	
<b>Resiliencia (a,d)</b>	<b>Espesor nominal (mm)</b>	<b>Valores</b>		
	>	≤	min (J)	
	-	16	27 a 0°C -	
<b>Soldabilidad (CEV)</b>	<b>Espesor nominal (mm)</b>	<b>Valores</b>		
	>	≤	max (%)	
	-	16	- 0,40	
<p>a. La Resiliencia viene verificada solo si la opcion 1.3 ha sido especificada en el pedido  b. Para dimensiones de sección D/T &lt; 15 (redondos) y (B+H)/2T &lt; 12,5 (cuadros y rectángulos) el valor mínimo de alargamiento es reducido de 2 puntos.  c. Para espesores &lt; 3,0 mm el valor de alargamiento puede ser evaluado con un tramo útil de 80mm o de 50mm  d. Las pruebas de resiliencia, cuando aplicables o requeridas, son efectuadas según las modalidades previstas de la EN10219-1. No son previstas pruebas de resiliencia para espesores nominales &lt; 6,0mm.</p>				

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre de  
Marcegaglia Carbon Steel



Arnaldo Ing. Barini  
Direttore dello Stabilimento di Gazoldo Degli Ippoliti  
Gazoldo Degli Ippoliti 02/12/2019

Esta declaración de prestaciones se considerará válida si va acompañada de la etiqueta de identificación del producto y del documento que acompaña a la mercancía o el certificado de inspección emitido después del envío.