

Dichiarazione di Prestazione

N° 0101/002 rev.6

Codice identificazione prodotto Tubo formato a freddo e saldato in acciaio S275J0H/1.0149 secondo EN10219-1:2006.
 Identificazione Secondo quanto indicato sul cartellino identificativo con barcode e/o numero di partita e sul certificato di collaudo.
 Utilizzo previsto del prodotto da costruzione Profilato cavo ad uso strutturale avente sezione circolare, quadrata o rettangolare formato a freddo e saldato, senza successivo trattamento termico.

Produttore (sede legale) **Marcegaglia Carbon Steel**
 Via Bresciani, 16 – 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Italia
 Stabilimento di produzione **Gazoldo Degli Ippoliti**
 Via Bresciani, 16 – 46040 Gazoldo Degli Ippoliti (MN) - Italia

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione

2+

Organismo notificato e numero accreditamento RINA Service S.p.A. – Via Corsica, 12 – 16128 Genova - Italia
0474

Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica.
- sorveglianza, valutazione e verifiche continue del controllo di produzione di fabbrica.

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali		Prestazioni		Norma Armonizzata
Tolleranze Dimensionali	Tubi tondi, quadrati e rettangolari	In accordo con quanto indicato nella EN10219-2:2006		EN10219-1:2006
Durabilità (composizione chimica)	Spessore nominale (mm)	Valori		
	> ≤	max (%)		
- 16	-	C: 0,20 P: 0,035	S: 0,035	
Carico unitario di snervamento	Spessore nominale (mm)	Valori		
	> ≤	min (MPa)	max (MPa)	
- 16	275	-	-	
Resistenza a trazione	Spessore nominale (mm)	Valori		
	> ≤	min (MPa)	Max (MPa)	
	- 3	430	580	
3 16	410	560		
Allungamento (b,c)	Spessore nominale (mm)	Valori		
	> ≤	min (%)	max (%)	
- 16	20	-	-	
Resilienza (a,d)	Spessore nominale (mm)	Valori		
	> ≤	min (J)		
- 16	27 a 0°C	-	-	
Saldabilità CEV	Spessore nominale (mm)	Valori		
	> ≤		max (%)	
- 16	-	0,40		
a. La resilienza viene verificata solo se l'opzione 1.3 è stata specificata nell'ordine. b. Per dimensioni di sezioni D/T < 15 (tondi) e (B+H)/2T < 12,5 (quadri e rettangoli) il valore minimo di allungamento è ridotto di 2 punti. c. Per spessori < 3,0 mm il valore di allungamento può essere riportato con tratto utile di 80 mm oppure di 50 mm d. Le prove di resilienza, quando applicabili o richieste, sono eseguite secondo le modalità previste dalla EN10219-1. Non sono previste prove di resilienza per gli spessori nominali < 6,0 mm.				

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato in nome e per conto della
 Marcegaglia Carbon Steel



Dall'Acqua Stefano
 Direttore dello Stabilimento di Gazoldo Degli Ippoliti
 Gazoldo Degli Ippoliti 05/12/2022

La presente dichiarazione di prestazione è da ritenersi valida se accompagnata dal cartellino identificativo del prodotto e dal documento di accompagnamento della merce oppure dal certificato di collaudo rilasciato in seguito alla spedizione.