

Declaración de Prestaciones

N° 0103/004 rev.2

Código identificación producto Tubo conformado en frío y soldado en acero S355J0H/1.0547 según EN10219-1:2006.

Identificación Según lo indicado en la etiqueta identificadora con código de barras y/o número de partida en el certificado de pruebas.

Utilización prevista del producto para construcción Perfil hueco para uso estructural con sección circular, cuadrada o rectangular conformado en frío y soldado, sin sucesivo tratamiento térmico.

Fabricante (domicilio social) **Marcegaglia Carbon Steel**
Via Bresciani, 16 – 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Italia
Planta de fabricación **Casalmaggiore**
s.s.420 Sabbionetana – 26041 Casalmaggiore (CR) - Italia

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción **2+**

Organismo notificado y número de acreditación RINA Service S.p.A. – Via Corsica, 12 – 16128 Genova - Italia
0474

L' organismo notificado ha expedido el certificado de conformidad de control de producción en fábrica sobre la base de los siguientes elementos:

- inspección inicial de la planta y del control de producción en fábrica;
- seguimiento, evaluación y pruebas de control continuo de la producción de la fábrica.

Prestaciones Declaradas

Características esenciales		Prestacion		Norma Armonizada
Tolerancias dimensionales	Tubos redondos, cuadrados y rectangulares	De acuerdo con EN10219-2:2006		EN10219-1:2006
Durabilidad (composicion química)	Espesor nominal (mm)	Valores		
	> ≤	min (%)	max (%)	
-	16	Al: 0,020	C: 0,22 P: 0,035 Si: 0,55 S: 0,035 Mn: 1,60 N: -	
Límite elástico	Espesor nominal (mm)	Valores		
	> ≤	min (MPa)	max (MPa)	
-	16	355	-	
Resistencia de tracción	Espesor nominal (mm)	Valores		
	> ≤	min (MPa)	max (MPa)	
-	< 3	510	680	
≥ 3	≤ 16	470	630	
Alargamiento (b,c)	Espesor nominal (mm)	Valores		
	> ≤	min (%)	max (%)	
-	16	20	-	
Resiliencia (a,d)	Espesor nominal (mm)	Valores		
	> ≤	Min (J)		
-	16	27 a 0°C	-	
Soldabilidad (CEV)	Espesor nominal (mm)	Valores		
	> ≤		max (%)	
-	16	-	0,45	
<p>a. La resiliencia viene verificada solo si la opción 1.3 ha sido especificada en el pedido b. Para dimensiones de sección D/T < 15 (redondos) y (B+H)/2T < 12,5 (cuadros y rectángulos) el valor mínimo de alargamiento es reducido de 2 puntos. c. Para espesores < 3,0 mm hacer referencia al punto 9.2.2. de la EN10219-1:2006. d. Para las características de resiliencia de las probetas a sección reducida, mirar el punto 6.7.2 de la EN10219-1:2006.</p>				

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre de
Marcegaglia Carbon Steel

Roberto Ing. Ferrari
Director de planta de Casalmaggiore
Casalmaggiore 02/11/2015

Esta declaración de prestaciones se considerará válida si va acompañada de la etiqueta de identificación del producto y del documento que acompaña a la mercancía o el certificado de inspección emitido después del envío.